



GARANTIE



www.marque-nf.com*



Conforme pour une installation dans un camping-car, caravane et mobile home



Bouton de test
pour toutes les
fonctions



Bouton de pause
contre les alarmes
intempestives

SA410 NF

- Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestives
- Alarme sonore de 85 dB
- Signal de pile faible pendant 30 jours
- 2 piles 1.5V (AAA) et fixations fournies
- Certifié EN14604:2005, NF Daaf

	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home • CE EN14604:2005 	<ul style="list-style-type: none"> • NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ans sur le détecteur 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ans de sérénité
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"> • Alarme acoustique 85 dB à 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau sonore équivalent à un aboiement
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton ergonomique « test & pause » 	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à actionner, même avec un balai : <ul style="list-style-type: none"> • test de fonctionnement hebdomadaire • pause en cas d'alerte intempestive
	<ul style="list-style-type: none"> • Signal pile faible pendant 30 jours 	<ul style="list-style-type: none"> • Indique quand les piles doivent être remplacées
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 2 piles alcalines 1.5V AAA, incluses 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomie d'1 an certifiée • Modèle de pile courant et accessible pour un remplacement facile
Installation	<ul style="list-style-type: none"> • Position : Plafond et mur 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapté à toutes les configurations
	<ul style="list-style-type: none"> • Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide et durable • Manipulation facile par simple clipsage
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Température entre -10°C et 65°C • Taux d'humidité entre 10% et 85% 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapté même aux camping-car, caravane, mobile-home

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Dimensions (mm)	D86xP37	H165 x L105 x P40	H115 x L220 x P220
Poids	95 g	153g	1830 g
Quantité	1	1	10