



Bouton de test
pour toutes les
fonctions



Bouton de pause
contre les alarmes
intempestives



Interconnectable

SA410Li (NF)

- Alarme sonore de 85 dB
- Signal de pile faible pendant 30 jours
- Pile Lithium scellée 3V garantie 10 ans
- Certifié EN14604:2005, NF Daaf



OÙ INSTALLER VOTRE DAAF* ?



Minimum un Daaf* par étage

- Détecteur-avertisseur autonome de fumée (DAAF)
- DAAF avec lampe d'évacuation
- Détecteur-avertisseur autonome de monoxyde de carbone (DAACO)
- ▼ Détecteur-avertisseur de chaleur
- ★ Couverture anti-feu
- Echelle de secours pliable et transportable
- Extincteur

* Détecteur-Avertisseur Autonome de Fumée.
** Détecteur-Avertisseur Autonome de Monoxyde de carbone (CO).

- Prioritairement dans les couloirs menant des chambres à coucher à l'extérieur de l'habitation; mais aussi dans les espaces de vie (où le feu est le plus propice à se déclarer)
- Idéalement, aussi dans chaque chambre et sur chaque palier.

LE DÉTECTEURS DE FUMÉE EST OBLIGATOIRE ...

VOICI LES PRINCIPAUX ARTICLES A CONNAÎTRE CONCERNANT \$ LE DÉCRET N° 2011-36 DU 10 JANVIER 2011 :

- **Art.R. 129-12.**
Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé **d'au moins un détecteur de fumée normalisé.**
- **Art.R. 129-13.**
La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Pour les locations saisonnières, les logements meublés, les logements de fonction et les foyers, l'installation et l'entretien du détecteur de fumée **incombe au propriétaire.**
- **Article 3**
Art. L. 122-9. – L'assureur peut prévoir une **minoration de la prime ou de la cotisation** prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues [...]
- **Article 5**
I. – Il doit être satisfait aux obligations du décret au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de la loi.

LA FUMÉE TUE, LE DÉTECTEUR SAUVE !